

VdS VKA Montagewanne/Verteilergehäuse

VdS Back mount frame / Distributor housing



Symbolfoto

Anwendung

- Stahlblechverteilerkasten
- VdS-anerkannter Klasse-C-Verteiler für Einbruchmeldeanlagen
- RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Überspannungsschutz steckbar
- Schutzart: IP 42
- Haube allseitig geschlossen
- Wandabstandshalter für Kabeleinführung von hinten
- Vierkant-Vorreiber mit Plombiermöglichkeit
- Sicherheitsfolienaufkleber
- Deckelkontakt (Mikroschalter, empfohlene Belastung <30 V, <400 mA)
- Rangierdrahtführungen aus Kunststoff

Application

- sheet steel distribution box
- VdS accredited class C distribution box for burglar alarm systems
- RAL 9016 (traffic white)
- overvoltage protection pluggable
- protection class: IP 42
- cover all sides closed
- wall spacer for rear cable entry
- square sash fastener with seal facility
- security foil label
- cover contact (miniature switch, recommended load <30 V, <400 mA)
- jumper guides made of plastic

Bestellinformation

Order Information

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	article description
04808018	VdS VKA2 für 100 DA (1x10 LSA-Anschlussmodule 2/10) Maße (BxHxT): 200x330x100 mm VdS-Nr.: G102072	VdS VKA2 for 100 pairs (1x10 LSA modules 2/10) dimensions (WxHxD): 200x330x100 mm VdS-No.: G102072
04808019	VdS VKA4 für 140 DA (2x7 LSA-Anschlussmodule 2/10) Maße (BxHxT): 330x330x100 mm VdS-Nr.: G102073	VdS VKA4 for 140 pairs (2x7 LSA modules 2/10) dimensions (WxHxD): 330x330x100 mm VdS-No.: G102073
04808020	VdS VKA8 für 260 DA (2x13 LSA-Anschlussmodule 2/10) Maße (BxHxT): 330x550x100 mm VdS-Nr.: G102074	VdS VKA8 for 260 pairs (2x13 LSA modules 2/10) dimensions (WxHxD): 330x550x100 mm VdS-No.: G102074
04808021	VdS VKA12 für 420 DA (3x14 LSA-Anschlussmodule 2/10) Maße (BxHxT): 550x550x100 mm VdS-Nr.: G102075	VdS VKA12 for 420 pairs (3x14 LSA modules 2/10) dimensions (WxHxD): 550x550x100 mm VdS-No.: G102075